

# Produkt Information

PI 322\_4614



## TUNAP 322 Ölstabilisator

Ölstabilisator mit OMC2 Technologie für deutliche Reibungsreduzierung. Minimiert Verschleiß und hohen Ölverbrauch. Wirkstoffkonzentrat zur Absicherung der Motoröl-Viskositätsklasse über das gesamte Inspektionsintervall. Entspricht den gängigen API und CCMC Syntheseölnormen.



### Eigenschaften:

- Sichert die Viskositätsklasse bis zum Ölwechsel
- Sichert und stabilisiert den Schmierfilm auch unter Extrembelastung durch OMC<sup>2</sup>
- Hilft den Ölverbrauch zu senken
- Fördert einen ruhigen gedämpften Motorlauf

### Einsatzbereich:

- Bei zu niedriger Ölviskosität
- Bei Langstreckenfahrten unter erschwerten Bedingungen, z.B. Hängerbetrieb in warmen Klimazonen
- Bei erhöhtem Ölverbrauch

### Anwendung:

- Ausreichend für 4,5ltr. Motoröl
- Maximal 1 Dose einsetzen

### Besondere Hinweise:

Das präventive Öl-Additiv entfaltet seine volle Wirksamkeit bei allen Mineral- und Synthesemotorenölen, in allen Viskositätsklassen, sowie allen nationalen und internationalen Spezifikationen.

Artikelbezeichnung	Inhalt	VE	Artikelnummer
322 Viskosität	300ml	24	01 322030AB