

## Hydro-Stößel-Additiv

**BESCHREIBUNG** Hochleistungsadditiv dass die Geräuschbildung verunreinigter und verklebter Hydro-Stößel dämpft. Reinigt Ventilbohrungen und sorgt somit wieder für Ihre optimale Funktion.

**EIGENSCHAFTEN**

- verbessert die Schmiereigenschaften des Öles
- reinigt Ventilbohrungen
- geeignet für den Einsatz in Turbo- und Katalysatorfahrzeugen
- beseitigt Motorgeräusche bedingt durch Hydrostößel

### TECHNISCHE DATEN

Farbe	: gelblich	
Aussehen	: viskose Flüssigkeit	
Dichte bei +20°C	: 0,895 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskosität bei +40°C	: 510 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562

**EINSATZGEBIETE** Für alle Benzin- und Dieselmotoren. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen.

**ANWENDUNG** Eine 300 ml Dose Liqui Moly Hydro-Stößel-Additiv ist ausreichend für bis zu 6 Liter Motorenöl. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Nach der Zugabe den Motor warm fahren. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, ist Liqui Moly Hydro-Stößel-Additiv nach jedem Ölwechsel erneut zu verwenden.

**Hinweis:**

**Für den Einsatz in Motorrädern mit Nasskupplungen nicht geeignet!**

### ERHÄLTICHE GEBINDE

Hydro-Stößel-Additiv	300 ml	Art.Nr. 1009 D-F-NL
	300 ml	Art.Nr. 2770 GB-GR-I
	300 ml	Art.Nr. 3919 D-RUS-UA
	300 ml	Art.Nr. 8338 DK-S-FIN
	300 ml	Art.Nr. 8345 D-PL-BG
	300 ml	Art.Nr. 8354 D-E-P
	300 ml	Art.Nr. 8367 GB-ARAB-F
	300 ml	Art.Nr. 8382 D-H-RO
	205 l	Art.Nr. 2581

PI 06/04/12

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

