

Top Tec 4200 5W-30



Beschreibung

Top Tec 4200 ist ein Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl für Benzin- und Dieselfahrzeuge mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF) – auch bei Nachrüstung. (Ausnahme: TDIMotoren R5 und V10 vor Baujahr 06.2006). Erfüllt die Anforderungen gemäß der Abgasnormen Euro IV, V und VI. Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf HC-Synthesetechnologie-Basis in Verbindung mit neuesten Additiven garantiert ein Motorenöl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelle Durchholung des Motors sorgt. Somit lassen sich je nach Herstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 30.000 bzw. 50.000 km oder 2 Jahre für Wenigfahrer realisieren. Top Tec 4200 5W-30 eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in gasbetriebenen Personenwagen (CNG/LPG).

Eigenschaften

- Turbo- und Kat-getestet
- reduziert Schadstoffausstoß
- leichter Motorlauf
- senkt den Kraftstoffverbrauch
- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- lange Motorlebensdauer
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- hohe Schmiersicherheit
- optimale Alterungsstabilität
- hohe Scherstabilität

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • MB-Freigabe 229.31 • MB-Freigabe 229.51 • Porsche C30 • VW 504 00/507 00

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

ACEA A3 • ACEA A5 • ACEA B4 • ACEA B5 • ACEA C2 • API CF • BMW Longlife-01 • BMW Longlife-01 FE • Fiat 9.55535-S1 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 • VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00/503 01/506 00/506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006)

Technische Daten

Viskosität bei 40°C	70,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	12,2 mm ² /s ASTM D 7042-04

Technische Daten

Viskosität bei -30°C	<6600 mPas DIN 51377
Viskositätsindex	173 DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Flammpunkt	232 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	10,5 % ASTM D 5800-08 Method B
Gesamtbasenzahl	6,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,70 g/100g DIN 51575
SAE-Klasse (Motorenöle)	5W-30 SAE J300

Einsatzgebiet

Für Benzin- und Dieselfahrzeuge mit- und ohne Wartungsintervallverlängerung (WIV) bzw. flexiblem Intervall, als auch mit- und ohne Abgasnachbehandlung wie z.B. Diesel-Russpartikelfilter (DPF) hervorragend geeignet. Ein Motorenöl dieser Spezifikationen wird zum Teil von vielen Fahrzeugherstellern gefordert.

Anwendung

Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind zu beachten. Hinweis: Die volle Wirksamkeit sowie der Schutz des Dieselpartikelfilters wird nur in unvermischem Zustand gewährleistet! Werkstatt Hinweis: Bei Tankanlagen darf die Restmenge eines handelsüblichen Öles nicht mehr als 5% betragen.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	3706 D-F-I
-------------------------	---------------

Top Tec 4200 5W-30

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	7660 D-RUS-UA
1 l Kanister Kunststoff	8972 BOOKLET
4 l Kanister Kunststoff	3715 BOOKLET
5 l Kanister Kunststoff	3707 D-F-I
5 l Kanister Kunststoff	7661 D-RUS-UA
5 l Kanister Kunststoff	8973 BOOKLET
6 l Kanister Kunststoff	7630 D-GB-I-E-P
20 l Kanister Kunststoff	3708 D-GB-I-E-P
60 l Fass Blech	3709 D
60 l Pfandcontainer	3713 D
120 l Pfandcontainer	3714 D
205 l Fass Blech	3711 D
1000 l Container	3716
1 l lose Ware	3712 D
1 l Tankwagen	3069 D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.