



Produktspezifikationen



Profi-Produktpalette

Oil System Cleaner Ölsystemreiniger

Wynn's Oil System Cleaner ist ein öllösliches Additiv, das entwickelt wurde um das Ölkreislaufsystem des Motors von innen zu reinigen und die Verschmutzung des neuen Öls durch Altölrückstände zu verhindern.

Eigenschaften

- ✓ Löst Schlamm, Verunreinigungen und Ablagerungen im Kurbelgehäuse, Ölleitungen und an allen Teilen im Ölkreislaufsystem.
- ✓ Hält die Verunreinigungen in der Schwebelage und verhindert ihre Anhäufung.
- ✓ Löst Kolbenringe und Hydraulikstöbel.
- ✓ Verhindert die Verschmutzung des neuen Öls durch Altölrückstände.
- ✓ Verlängert die Lebensdauer des neuen Öls aufgrund seiner Reinigung.
- ✓ Enthält Hochdruckadditive als Extraschutz gegen Verschleiß während der Behandlung.
- ✓ Ist neutral gegenüber Katalysatoren.
- ✓ Verträglich mit allen mineralischen und synthetischen Motorölen und geeignet für normale und Low SAPS Anwendungen.

Anwendungen

- ✓ Für Benzin-, Flüssiggas- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader und stationäre Anlagen.
- ✓ Alle Hydraulikanlagen und -kreise.
- ✓ (Handgeschaltete) Getriebe, Differentiale und Untersetzungsgetriebe.

Technische Daten

Aussehen	: klare gelbe Flüssigkeit
Viskosität bei 40°C (ASTM D-445)	: 2,1 mm ² /s
Dichte bei 20°C (ASTM D-4052)	: 0,840 kg/dm ³
Flammpunkt (ASTM D-93)	: 65°C

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.



Produktspezifikationen

Gebrauchsanweisung

- ✓ Motoren
 - Dem Motoröl (3 bis 6 Liter) 325 ml Wynn's Oil System Cleaner begeben.
 - Motor 10 bis 20 Minuten im Leerlauf laufen lassen. Öl wechseln.

- ✓ Handgeschaltete Getriebe, Differentiale, Untersetzungsgetriebe
 - Dem Öl 5 % Wynn's Oil System Cleaner zugeben.
 - 1 bis 8 Stunden fahren ohne den Motor zu viel zu belasten. Öl wechseln.

Verpackung

PN 47241 – 24x325 ml – DE/IT/FR/NL

PN 47244 – 24x325 ml – EN/ES/RU

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.