



Diesel One Shot 2

KENT Diesel One Shot ist ein effektiver und schnell wirkender Reiniger für das Dieselsystem.



Eigenschaften und Vorteile

- Euro 5 konformes Additiv
- Hergestellt mit einem Kohlenstoff und Asche dispergierenden Additiv, das den Peugeot „DW10 Injector Fouling Test“- Anforderungen entspricht
- Erhöhter Anteil an aschefreien Dispergier- und Reinigungsadditiven zur besseren Beseitigung und Dispergierung von Kohlenstoff- und Asche-ablagerungen
- Erhöht die Cetanzahl – verbessert den Kaltstart und reduziert CO-, HC- und NOx-Emissionen
- „Low SAPS“ (niedriger Sulfatasche-, Phosphor- u. Schwefelgehalt) Anti-Verschleiß- und Friction-Modifier-Formulierung zur Reibungs- und Verschleißminderung – schmiert die Komponenten des Kraftstoffsystems
- Ohne aromatische Kohlenwasserstoffe – verbessert Gesundheit & Sicherheit am Arbeitsplatz, senkt die Umweltbelastung, reduziert NOx Emissionen
- Hoher Flammpunkt – Nicht als entzündlich klassifiziert
- Für Hybridfahrzeuge geeignet – erhält/verbessert die Oxidationsstabilität (keine Kraftstoffverschlechterung)

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
84595	Diesel One Shot 2	DOS	250 ml Flasche

Anwendungsbereiche

Mit der neuen Verordnung 2007/715/EG trat im September 2009 die Abgasstufe Euro 5 für Pkw in Kraft. Diesel One Shot 2 enthält ein Additiv, das mit dem Peugeot „DW10 Injector Fouling Test“ (CEC F-98-08) konform ist.

Euro 5 Dieselmotoren, z.B. der Peugeot DW10 (2.0 L), haben 6 Einspritzlöcher von 110 µm Durchmesser und sind daher viel anfälliger für Verschmutzungen/Ablagerungen. Die Hersteller haben jetzt den höheren Reinigungsbedarf erkannt und der Peugeot DW10 Test wurde vom CEC (Coordinating European Council - Fachausschuss der europäischen Automobil-hersteller und Mineralölfirmer zur Festlegung von Prüfmethode für Motorenkraftstoffe und Schmieröle) übernommen.

KENT Diesel One Shot 2 reinigt schnell und effektiv das gesamte Kraftstoff- und Verbrennungssystem, löst und entfernt Gummi, Teer, Lack, Korrosion und Feuchtigkeit aus Tank, Kraftstoffleitungen, Dieselpumpe und Brennraum. DOS2 stellt verlorene Zylinderkompression wieder her und optimiert Motorleistung und –effizienz.

KENT Diesel One Shot 2 wurde von einem unabhängigen Labor, auf Kompatibilität, mit Dichtungen, O-Ringen, Kunststoff- und Gummiteilen sowie allen weiteren Materialien die bei der Herstellung von Kraftstoff- und Verbrennungssystemen verwendet werden, getestet, um Folgeschäden auszuschließen.

Anwendungsbereiche

Für optimale Ergebnisse füllen Sie auf max. 15 l Kraftstoff 1 Flasche **Diesel One Shot 2** in den Tank. Vor dem erneuten Auftanken den Tankinhalt erst weitestgehend leeren.

Zur präventiven Wartung 1 Flasche **Diesel One Shot 2** vor dem Volltanken einfüllen.



Technische Informationen

Farbe/Konsistenz:	braune Flüssigkeit
Geruch:	charakteristisch
Spezifische Dichte:	0,830 g/ml
Lagerfähigkeit:	18 Monate
VOC:	630 g/l
Flammpunkt:	65° C
Zolltarifnummer:	3811 11 90



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenturope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Geschäftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.