

micrologic[®]

254 Automatik Getriebespülung

Innovativ formulierte Automatikgetriebe-Spülung auf der Basis niedrigviskoser Detergents. Hochreinigungsaktive Tenside sorgen zuverlässig für eine vollständige Ablösung und Dispergierung von Schmutzablagerungen im Automatikgetriebeölkreislauf.



Eigenschaften

- ✓ Entfernt Schmutzablagerungen aus dem Automatikgetriebeölsystem
- ✓ Enthält niedrigviskose Detergents und hochreinigungsaktive Tenside für hervorragende Reinigungsergebnisse.
- ✓ Sorgt dadurch für eine optimale Schaltperformance des Automatikgetriebes
- ✓ Enthält Additive zur Schmierung der Bauteile während der Reinigung
- ✓ Mit allen in Automatikgetrieben verwendeten Ölen kompatibel
- ✓ Keine zusätzliche Umweltbelastung
- ✓ Entsorgung über das Altöl möglich

Anwendungsgebiet

- ✓ Zur Reinigung des Automatikgetriebeölkreislaufs
- ✓ Zur ausschließlichen Anwendung in Wandlergetrieben mit ATF-Öl gemäß DEXRON Spezifikation
- ✓ Vor dem Automatikgetriebeölwechsel
- ✓ Bei Schaltproblemen durch einen verschmutzten Getriebeölkreislauf
- ✓ Damit nach dem Getriebeölwechsel das neue ATF-Öl nicht wieder kontaminiert wird

Anleitung

Doseninhalt dem betriebswarmen Getriebeöl vor dem Automatikgetriebeölwechsel zugeben. Mindest- und Maximalölstand darf nicht unterschritten bzw. überschritten werden. Motor maximal 10 Minuten im Stand mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen. Dabei mindestens zweimal alle Wählhebelstellungen durchschalten. Danach sofort ATF-Ölwechsel durchführen. Nach der Reinigung neues ATF-Öl gemäß Vorschrift des Fahrzeugherstellers auffüllen und Motor einige Minuten laufen lassen.

Hinweis

- ✓ Zur ausschließlichen Anwendung in Wandlergetrieben mit ATF-Öl gemäß DEXRON Spezifikation
- ✓ Der Reiniger ist auf Basis von ATF Dexron Ölen konzipiert, deshalb ist es unbedenklich wenn Restmengen im Getriebekreislauf verbleiben
- ✓ Im Gegensatz zu lösemittelhaltigen Reinigern, die tatsächlich ein Risiko darstellen wenn Rückstände im Kreislauf verbleiben

Produktbezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Automatik Getriebespülung	300 ml	12 Stck.	MH25400300A

